

COMPATIBLE
CON TODOS LOS
PARQUETS ACEITADOS

Excelente adherencia
en todos los acabados
aceitados

■
Seco en 20 min

■
Alta capacidad d
e regeneración

■
Antideslizante:
conforme a la norma
NF EN 13036-4

■
Aplicación fácil

■
Sin lustrado

■
Sin olor

Aceite de Mantenimiento Universal



USO Y PRESENTACIÓN

- El ACEITE DE MANTENIMIENTO UNIVERSAL BLANCHON supone una verdadera innovación técnica que permite conservar y regenerar todos los parquetes aceitados (en obra o preaceitados de fábrica), independientemente del tipo de acabado: tradicional o en fase acuosa*.
- Sencillo y práctico, el ACEITE DE MANTENIMIENTO UNIVERSAL se aplica directamente sobre la madera limpia: no es necesario lustrado a mano o con pulidora.
- Su ausencia de olor, la facilidad de aplicación y la rapidez de secado garantizan que las habitaciones puedan volver a utilizarse prácticamente de inmediato: 20 min.
- El ACEITE DE MANTENIMIENTO UNIVERSAL reaviva los parquetes deslustrados conservando su aspecto original.
- Antideslizante: deslizamiento conforme a la norma NF EN 13036-4.
- El ACEITE DE MANTENIMIENTO UNIVERSAL se presenta en 2 tonos: satinado y mate.

*Realizar una prueba de adherencia previa.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

- El ACEITE DE MANTENIMIENTO UNIVERSAL está indicado para el mantenimiento de parquetes y tarimas impregnados con cualquiera de los aceites BLANCHON: ACEITE DE CERA, ACEITE PARA PARQUET, SOILD'OIL, ACEITE ORIGINAL WOOD ORIGEN BIO. Asimismo, está perfectamente adaptado para el mantenimiento de parquetes aceitados de fábrica.
- Se recomienda aplicar el ACEITE DE MANTENIMIENTO UNIVERSAL sobre un suelo limpio y seco.
- Eliminar concienzudamente el polvo con una escoba o aspirador.
- Limpieza y desengrasado con el JABÓN NATURAL PARA PARQUETS ACEITADOS BLANCHON (material bien escurrido y que no chorree).
- Utilizar un papel de lija fino si la superficie presenta microrrasguños.

IMPORTANTE:

- Esperar entre 7 y 10 días para la primera intervención para que el acabado se endurezca perfectamente en profundidad.
- Si la superficie presenta un desgaste importante (madera desgastada), se recomienda volver a impregnarla con el aceite original para evitar diferencias en el tinte.

APLICACIÓN

- El ACEITE DE MANTENIMIENTO UNIVERSAL se debe utilizar desde el momento en el que el parquet impregnado con el aceite original comience a perder su brillo natural (desgaste normal causado por el paso, microrrasguños, etc.)
- Listo para usar: no diluir y agitar bien antes y durante su utilización. No se debe realizar el mantenimiento de un parquet si la temperatura es inferior a 12°C.
- Aplicar una fina capa de ACEITE DE MANTENIMIENTO UNIVERSAL sobre el parquet aceitado limpio y seco con una escoba de microfibra.
- El aceite se extiende inmediatamente, no vale la pena "trabajarlo" durante mucho tiempo. No resulta útil ni aconsejable utilizar una máquina (pulidora o monocepillo profesional).
- Secado en unos 15-20 minutos. A partir de ese momento el suelo puede volver a utilizarse.
- En caso de parquetes con tránsito intenso, se puede alternar el mantenimiento habitual con la aplicación de una capa general del aceite original (consultar MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN en el reverso).

UN PARQUET ACEITADO CON UN BUEN MANTENIMIENTO EMBELLECE CON EL PASO DEL TIEMPO.

Limpieza de las herramientas

- Lavar con agua inmediatamente después de usar.
- Protejamos el medio ambiente:
 - Escurrir completamente los útiles después de la aplicación; limpiarlos bien.
 - Enjuagarlos con muy poca agua en un recipiente; Dejar que esta agua se evapore.
 - Una vez el residuo esté seco, puede tirarse a la basura.
 - Cerrar bien el envase después de su uso.
 - No tirar residuos por el desagüe.
 - Depositar el recipiente vacío en contenedor/vertedero autorizado.

Blanchon

Aceite de Mantenimiento Universal

SECADO Y PUESTA EN USO

- Secado "libre de polvo": aproximadamente 10 minutos.
- Tránsito ligero: 20 minutos en condiciones normales. Se deben tomar ciertas precauciones durante la hora siguiente.
- Colocar protecciones adecuadas (fieltro) bajo los pies de mesas y sillas. Si es necesario, se puede colocar un felpudo de calidad en la entrada que retenga el polvo y la gravilla. Evitar estancamientos de agua u otros líquidos sobre el parquet aceitado [aislar correctamente los techos de flores]. No desplazar muebles pesados. Quitar el polvo con un aspirador o escoba (no utilizar textiles impregnados).

RENDIMIENTO

- 40 m² por litro y por capa.

CONSERVACIÓN

- Conservar protegido de las heladas (tenga cuidado si almacena el producto en un vehículo).

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN

- Limpieza habitual: limpieza en mojado con el JABÓN NATURAL diluido a razón de 50 mL por cada 5L de agua, con un material bien escurrido.
- Mantenimiento periódico: ACEITE DE MANTENIMIENTO UNIVERSAL aplicado con una escoba de microfibra sobre el parquet aceitado limpio y seco.
- Renovación localizada: se puede realizar sobre zonas especialmente deterioradas (madera desgastada, golpes, rasguños). Lijar enérgicamente (papel de lija fino) los lugares deteriorados antes de volver a impregnar dichos puntos con el aceite original (distribuir una capa fina con un paño de algodón fino y limpio). Debe evitarse el uso de lana de acero. Para lograr un aspecto perfecto, realizar un mantenimiento periódico por toda la superficie, siguiendo los pasos descritos anteriormente.
- Renovación importante: pulir toda la superficie con una pulidora con malla abrasiva (grano 120-150), eliminar el polvo y después aplicar una capa fina del aceite original.

DATOS TÉCNICOS	
USO	ACEITE DE MANTENIMIENTO UNIVERSAL PARA TODOS LOS PARQUETS ACEITADOS
TIPO DE RESINAS	Aceites en fase acuosa
CLASIFICACIÓN AFNOR	Familia 1, clase 7b2
DENSIDAD	1,01
DATOS SOBRE NORMATIVAS	Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) correspondiente, que puede encontrar en www.blanchon.com o www.quickfds.com
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Aceite vegetal, mostaza, ketchup, vinagre, agua, café, té, productos de limpieza doméstica, alcohol de 40°C, tinta, lejía diluida [después de 20 días de secado, según norma NF T 30053]

Ficha Técnica validada por el Servicio Técnico y difundida el 10/03/2022.

Diseñado, puesto a punto y fabricado en Francia.

La información indicada en la presente Ficha Técnica se facilita de buena fe, a título indicativo.

En ningún caso supone una garantía por nuestra parte ni compromete nuestra responsabilidad a raíz del uso de nuestros productos.

Esta Ficha Técnica anula y reemplaza todas las versiones anteriores.